



OHJEET HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTTÖÖN

Henkilönsuojainten käyttö on yksi monista tavoista suojella työntekijöitä vaaroilta, joita havaitaan työpaikoilla, joilla käsitellään kuumaa bitumia. Henkilönsuojaimet on valittava työpaikkakohtaisten vaarojen ja risienarvioinnin perusteella. Tämä ohje sisältää suosituksen henkilönsuojainten käytöstä korkean riskin toiminnoissa, kuten bitumikuorman lastauksen ja purun aikana sekä työskennellessä jalostamoilla tai terminaaleilla. Suositus henkilönsuojaimista esimerkiksi laboratorioympäristössä voi poiketa tästä ohjeesta.



Suojalasit, käytetään suojakypärässä olevan visiirin lisäksi.



Suojakypärä, jossa on kuumuutta kestävä niskasuojain, täysvisiiri ja leukahihna.



Lämpöä kestävät pitkähihaiset käsineet, jotka ovat standardien EN 388, EN 407 tai kulloinkin voimassa olevien asiaa koskevien standardien mukaiset.



Suojahaalari, liekin- ja lämmönkestävä, standardien EN ISO 11612- ja EN 1149-5 mukainen. Huomioväri heijastavin merkinnöin.



Henkilökohtaista kaasuhälytintä rikkivedyn (H₂S) tunnistamiseksi suositellaan.



Turvasaappaat, helposti riisuttavat. Lastaus- ja purkutöihin suositellaan Rigger-tyylisiä saappaita.



By consulting and/or using this publication, the user acknowledges and agrees to be bound by the following stipulations. Eurobitume has made considerable efforts to compile this publication on the basis of reliable sources. However, Eurobitume cannot and does not guarantee the completeness, accuracy, reliability and effectiveness of the information contained in this publication for whatever purpose. Furthermore, the content of this publication may be changed, suspended, revised and/or removed by Eurobitume, at its sole discretion, at any time for whatever reason and without notice. Finally, but for cases of fraud, neither Eurobitume nor its members are liable for any loss, damages or injury whatsoever relating to the consultation or use of this publication, or the inability to do so.

Eurobitume, June 2024, info@eurobitume.eu
ISBN 978-2-39068-069-7 D/2024/7512/203