





# BIJKOMENDE INLICHTINGEN BIJ GESCHREVEN ADR 2021 RICHTLIJNEN

UN Nummer: 3257  
ADR/RID klass3: 9  
Gevaarsidentificatienummer: 99  
Verpakkingsgroep: III



**Vervoersnaam:** VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G. > 100 °C en onder het vlampunt (Bitumen)  
**Naam van product(en):** Bitumen  
**Fysische toestand:** Vloeibaar bij normale behandelingstemperatuur / Vaste stof bij omgevingstemperatuur  
**Kleur:** Bruin tot zwart  
**Geur:** Karakteristiek  
**Oplosbaarheid:** Onoplosbaar in water

- Contact met warm produkt veroorzaakt ernstige brandwonden.
- Oververhitting van het product kan leiden tot brand of explosie.
- Contact met water leidt tot hevige uitzetting en een gevaar van "overkoken".
- Hoge concentraties aan dampen kunnen ademhalingsproblemen en misselijkheid veroorzaken.

- Veiligheidshelm met kinband en met geïntegreerd vizier en nekbescherming
- Eéndelige beschermende overall, hittebestendig; EN ISO 11612, EN 1149-5
- Veiligheidsschoeisel dat eenvoudig verwijderd kan worden en de enkel bedekt
- Hittebestendige werkhandschoenen met lange mouwen; EN 388, EN 407
- Goed zichtbaar veiligheidsvest voor elk teamlid; ANSI/ISEA 107-2015
- Tijdens belading/ lossen moet de huid volledig beschermd zijn en dient het spatscherm neergeklapt te worden!



**Bijkomende uitrusting:** Lokale of nationale wettelijke voorschriften kunnen aanwezigheid van specifiek bijkomend materiaal vereisen.

- Zet de motor af.
- Geen onbeschermd lichtbronnen. Niet roken.
- Markeer de weg en waarschuw andere weggebruikers of voorbijgangers.
- Informeer omstaanders over het gevaar en geef het advies om voor de wind te blijven
- Stel politie en brandweer zo snel mogelijk in kennis.
- Neem enkel actie indien je eigen veiligheid gegarandeerd is.
- Vermijd rechtstreeks contact met het produkt.
- Stop lekken indien dit mogelijk is zonder risico.
- Lekkervloeistof absorberen of indijken met zand / aarde of ander geschikt materiaal.
- Indien uitvoerbaar : gebruik schop, bezem, klein opvangreceptiënt.
- Vermijd het binnendringen van vloeistoffen in watervoorzieningen, rioleringen en kelders.
- Verwittig de hulpdiensten indien het produkt in aanraking is gekomen met watervoorzieningen, riolering of indien grond en vegetatiebesmeurd zijn.

## Informatie voor de chauffeur in geval van brand:

Probeer geen brand van de lading te bestrijden.

## Informatie voor veiligheidsdiensten:

- Blus brand met watermist of nevel, droog poeder, schuim, inertgas, koolstofdioxide, zand.
- **Geen** waterstraal gebruiken.
- Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen met water.

## Bij brandwonden

### (Referentie: Eurobitume Brandwonden kaart):

- Brandwonden gedurende minstens 15 minuten koelen met koud water.
- Het bitumen niet verwijderen behalve bij gevaar voor het afsluiten van luchtwegen.
- Het bitumen vormt een luchtdichte steriele laag en mag enkel verwijderd worden door gespecialiseerde medische hulp.
- Onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Indien het product in aanraking komt met de ogen, onmiddellijk overvloedig spoelen met schoon water en medische hulp inroepen.

## In geval van circumferentiële brandwonden:

Indien een lidmaat of lichaamsdeel volledig omhuld wordt door heet bitumen, dan moet het bitumen zacht gemaakt en/of gebroken worden om te vermijden dat de bloedtoevoer wordt gehinderd tijdens het afkoelen (tourniquet effect).

## In geval van ademhalingsproblemen:

- Verwijder het slachtoffer van de gecontamineerde zone naar frisselucht in veilige omstandigheden.
- Zoek medische hulp indien ademen moeilijk blijft.

Datum van uitgave:

Versie:

Telefoon voor noodgevallen:

## LADING

## AARD VAN HET GEVAAR

## PERSOONLIJKE BESCHERMING

## ONGELUK: ALGEMENE MAATREGELEN DIE CHAUFFEUR MOET NEMEN

## BIJKOMENDE EN/OF SPECIALE MAATREGELEN DIE CHAUFFEUR MOET NEMEN

## BRAND

## EERSTE HULP

## BIJKOMENDE INFORMATIES

## ALLEEN VAN TOEPASSING VOOR WEGTRANSPORT

ISBN : 978-2-930160-44-3 D/2021/7512/074

By consulting and/or using this publication, the user acknowledges and agrees to be bound by the following stipulations. Eurobitume has made considerable efforts to compile this publication on the basis of reliable sources. However, Eurobitume cannot and does not guarantee the completeness, accuracy, reliability and effectiveness of the information contained in this publication for whatever purpose. Furthermore, the content of this publication may be changed, suspended, revised and/or removed by Eurobitume, at its sole discretion, at any time for whatever reason and without notice. Finally, but for cases of fraud, neither Eurobitume nor its members are liable for any loss, damages or injury whatsoever relating to the consultation or use of this publication, or the inability to do so. Eurobitume, November 2021, info@eurobitume.eu